



جهت مشاوره اسکن کنید
DECORBOARD.CO



Premium
Quality



High
Durability



Engineered
Precision



Sustainable
Solutions

دفتر مرکزی:

آذربایجان شرقی، میانه، خیابان معلم شمالی
روبروی اداره تعاون پلاک ۳۰، ساختمان آذین
تلفن: ۰۴۱-۵۱۱۱۸ فکس: ۰۴۱-۵۲۲۳۷۶۶۱

دفتر تهران:

خیابان ولنجک، نبش خیابان هفتم، پلاک ۲۲
ساختمان همپایه، طبقه هفتم، واحد بیست و دو
تلفن: ۰۲۱-۷۲۴۶۵۰۰۰ همراه: ۰۹۱۲۹۲۸۰۳۷۶

کارخانه:

کیلومتر ۲۵ جاده میانه، زنجان، کیلومتر ۳ جاده آقکند

بتونه درزگیر

Joint Filler Powder



این محصول یکی از انواع ملات‌های خشک است که به منظور بتونه‌کاری و درزگیری با نوار درزگیر در سیستم ساخت و ساز خشک به کار می‌رود، از این نوع بتونه پس از نصب پنل به منظور تعمیر سطوح آسیب دیده و پر کردن سوراخ‌ها و درزها استفاده می‌گردد، بهترین زمان مصرف این بتونه ۶۰ دقیقه پس از آماده‌سازی می‌باشد، دمای محیط جهت اجرا نباید کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد باشد.

بتونه ماستیک

Mastic Powder

پودر بتونه ماستیک پس از درزگیری صفحات روکش‌دار گچی جهت یکنواخت‌سازی سطوح و از بین بردن موج‌های احتمالی روی کاغذ قبل از نقاشی استفاده می‌گردد. بهترین زمان مصرف این نوع بتونه پس از اختلاط با آب و حصول بتونه آماده ۳ ساعت و حداقل دمای محیط جهت اجرا ۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

وال فیکس

Wall Fix

این محصول جهت نصب صفحات روکش‌دار گچی بر روی تیغه‌های هبلکس، سفالی، آجری و بتنی می‌باشد.
ماده اصلی این محصول گچ می‌باشد که در ترکیب با افزودنی‌های خاص باعث چسبندگی پنل بر روی مقاطع ذکر شده بدون استفاده از سازه‌های فولادی می‌گردد.

پیچ اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه (TN)

TN Screw



نوک این پیچ تیز می‌باشد و برای نصب دارای وال به سازه استفاده می‌شود.
حداکثر ضخامت سازه جهت نصب با این پیچ ۰.۷ میلی‌متر می‌باشد.

پیچ اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه (TB)

TB Screw



نوک این پیچ به صورت سرمنته می‌باشد که با استفاده از آن صفحات روکش‌دار گچی را به سازه‌هایی که ضخامت بیشتری از ۰.۷ میلی‌متر دارند متصل می‌نمایند.
طول این پیچ‌ها بین ۲۵ تا ۵۵ میلی‌متر می‌باشد.

پیچ اتصال سازه به سازه (LN)

LN Screw



از این نوع پیچ‌ها برای اتصال سازه‌های فلزی به یکدیگر با ضخامت حداکثر ۰.۷ میلی‌متر استفاده می‌شود.

پیچ اتصال سازه به سازه (LB)

LB Screw



اگر ضخامت سازه‌های فلزی بین ۰.۷ تا ۲.۲۵ میلی‌متر باشد از این نوع پیچ برای اتصال آن‌ها به یکدیگر استفاده می‌شود.
این پیچ‌ها با طول ۹ و ۹.۵ میلی‌متر موجود است.



سبک‌تر از انتظار، محکم‌تر از تصور

تولید کننده سیستم های ساخت و ساز خشک
پنل‌های گچی • تایل‌های سقفی • پروفیل‌های فلزی

صفحات روکش‌دار معمولی (RG)

Regular Gypsum Board

این محصول عموماً به‌عنوان دیوار جداکننده، پوششی و سقف‌های کاذب ثابت استفاده می‌گردد.

هسته اصلی این صفحات گچ می‌باشد که پوشیده از کاغذ به رنگ طوسی روشن مطابق با استاندارد است.



صفحات روکش‌دار پایدار در برابر رطوبت (MR)

Moisture Resistant Gypsum Board

این محصول دارای هسته گچی می‌باشد که با انواع رزین‌ها و مواد اولیه مخصوص جهت پایدار کردن در برابر نم و رطوبت ترکیب گشته است.

این نوع پنل برای استفاده در محیط‌های مرطوب مانند سرویس‌های بهداشتی و حمام و همچنین مناطق جغرافیایی که دارای آب و هوای مرطوب می‌باشند توصیه می‌گردد.



صفحات روکش‌دار پایدار در برابر حریق (FR)

Fire Resistant Gypsum Board

در تولید این نوع پنل‌ها انواع رزین‌ها و مواد اولیه مخصوص و همچنین نوعی الیاف خاص به‌کار گرفته شده است که آن را در برابر آتش‌سوزی نسبت به انواع دیگر پنل‌ها پایدارتر می‌سازد.



تایل‌های گچی روکش PVC

PVC Gypsum Ceiling Tiles


تایل‌های گچی روکش PVC، ترکیبی از زیبایی، دوام، سرعت و سهولت اجرا هستند و راهکاری مناسب برای اجرای سقف‌های کاذب در فضاهای اداری، تجاری، مسکونی و عمومی به شمار می‌روند.

این محصولات در ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر و در طرح‌ها و بافت‌های متنوع، به صورت ساده و سوراخ‌دار آکوستیک تولید می‌شوند.


در مدل‌های سوراخ‌دار، استفاده از لایه اسپان‌باند در پشت تایل به جذب صدا و کاهش بازتاب و پژواک صوت در محیط کمک کرده و این محصولات را به گزینه‌ای مناسب برای فضاهایی با نیازهای آکوستیکی تبدیل می‌کند.

ویژگی ها

- نصب سریع و آسان
- تنوع طرح و بافت
- قابلیت نظافت
- دوام و نگهداری آسان
- دسترسی سریع به تأسیسات
- مدل‌های سوراخ‌دار با عملکرد آکوستیکی
- مناسب برای انواع فضاهای داخلی




تایل آکوستیک سوراخ‌دار دایره




تایل آکوستیک سوراخ‌دار مربع



تایل تخم مرغی



تایل حصیری



تایل برفی




تایل کبری

سازه F47

F47 Ceiling Profile

جزء اصلی زیرسازی سقف‌های کاذب کناف می‌باشد.

شکل مقطع این سازه به صورت C بوده و به عنوان باربر عمل می‌کند.




سازه U

U-Track

این سازه جزء افقی ساختار قاب فولادی در نصب صفحات روکش‌دار گچی می‌باشد و به کف و سقف متصل می‌گردد.

شکل این پروفیل به صورت U بوده و در اندازه‌های ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلی‌متر قابل تولید می‌باشد.



سازه محافظ گوشه

Corner Bead

این سازه جهت محافظت از گوشه‌ها و کنج‌های خارجی که امکان ضربه خوردن دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نصب با استفاده از این سازه می‌تواند لبه‌های گچی و گچ برگ‌ها را یکدست و مقاوم نماید.




سازه C

C-Stud

این سازه جزء عمودی ساختار قاب فولادی در نصب صفحات روکش‌دار گچی را تشکیل می‌دهد و نصب آن بصورت قائم در فواصل ۴۰، ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر انجام می‌گیرد. مورد استفاده این سازه به عنوان زیرسازی جهت نصب دیوار می‌باشد.

شکل آن به صورت C می‌باشد و سایز آن در اندازه‌های ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌متر متغیر می‌باشد.




سازه L25

L25 Perimeter Angle

کاربرد این پروفیل اتصال سازه به دیوار می‌باشد و در قسمت مشترک دیوار و سقف استفاده می‌شود.

به وسیله این سازه تراز سقف مشخص می‌گردد، L25 نقش باربر داشته و به عنوان تکیه‌گاه در حاشیه سقف استفاده می‌شود.

در سقف‌هایی که شکست دارند نیز از این سازه استفاده می‌گردد.



ناودانی U36

U36 Perimeter Channel

این پروفیل در زیرسازی سقف‌های یکپارچه که با استفاده از درای وال ساخته می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد استفاده از این سازه: به عنوان تراز سقف، تکیه‌گاه در حاشیه سقف و زیرسازی در محل شکست سقف، آویز برای کل زیرسازی سقف. طول استاندارد این ناودانی ۴ متر می‌باشد.

